

Standard Series
Three Phase Motors

IE-

STANDARD SERIES MOTORS

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)
Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: F (155°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

ALUMINUM FRAME

2 poles (3000 RPM)

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
kW		RPM	A	Nm	Cos ϕ	4/4	3/4	1/2	Direct	Y/ Δ	Direct	Y/ Δ			
0,09	AGM 56 M 2a	2800	0,25	0,3	0,82	63,4	63,1	55,8	4,1	-	2,7	-	2,8	0,00011	2,7
0,12	AGM 56 M 2b	2800	0,35	0,4	0,77	64,5	64,1	56,9	4,2	-	2,5	-	2,8	0,00012	2,8
0,18	AGM 63 M 2a	2820	0,55	0,6	0,81	64,4	64,2	57,7	4,6	-	2,9	-	2,9	0,00011	3,6
0,25	AGM 63 M 2b	2840	0,65	0,8	0,8	67,3	67,1	60,9	4,5	-	2,5	-	2,9	0,00013	4
0,37	C.AGM 63 M 2c	2850	1,1	1,2	0,75	68,1	68,1	61,3	5	-	2,5	-	2,7	0,00018	4,7
0,37	AGM 71 M 2a	2800	1,05	1,3	0,74	68,9	68,7	66,7	5	-	2,4	-	2,6	0,00026	4,9
0,55	AGM 71 M 2b	2780	1,3	1,9	0,85	72	71,8	70,3	4,5	-	2,4	-	2,6	0,00034	6

CAST IRON FRAME

2 poles (3000 RPM)

450	GMM 355 L 2e	2980	750	1442,1	0,91	95	95	93,8	7	2,3	2	0,7	2,6	5,3	1630
500	GMM 355 L 2f	2980	830	1602,3	0,92	95	95	93,8	7	2,3	2	0,7	2,6	5,9	1740
450	GMM 400 L 2a	2985	741	1439,7	0,92	95	95	93,9	7	2,3	1,5	0,5	2,2	7,1	2210
500	GMM 400 L 2b	2985	822	1599,7	0,92	95	95	93,9	7	2,3	1,5	0,5	2,2	7,9	2450
560	GMM 400 L 2c	2985	907	1791,6	0,93	95	95	94,3	7	2,3	1,5	0,5	2,2	8,8	2600
630	GMM 400 L 2d	2985	1017	2015,6	0,93	95	95	94,3	7	2,3	1,5	0,5	2,2	9,9	2820
710	GMM 400 L 2e	2985	675	2271,5	0,92	95	95	94,4	7	2,3	1,5	0,5	2,2	11,2	3000
800	GMM 450 L 2a	2986	760	2558,6	0,92	95	95	94,4	7	2,3	1	0,3	2,8	21	3600
900	GMM 450 H 2b	2986	842	2878,4	0,93	95	95	94,5	7	2,3	1	0,3	2,8	23	3800
1000	GMM 450 H 2c	2986	923	3198,3	0,94	95	95	94,5	7	2,3	1	0,3	2,8	26	4000

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)

Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: H (180°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

ALUMINUM FRAME

4 poles (1500 RPM)

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
		RPM	A	Nm	$\cos \varphi$	4/4	3/4	1/2	Direct	Y/ Δ	Direct	Y/ Δ			
0,06	AGM 56 M 4a	1370	0,26	0,4	0,61	56,9	56,8	52,2	3	-	2,4	-	2,6	0,00011	2,6
0,09	AGM 56 M 4b	1375	0,4	0,6	0,58	62,5	62,3	55,1	3,1	-	2,2	-	2,4	0,00012	2,8
0,12	AGM 63 M 4a	1365	0,45	0,8	0,74	57,1	57,1	53,3	3,1	-	2	-	2,2	0,00017	3,4
0,18	AGM 63 M 4b	1340	0,6	1,3	0,73	59,7	59,7	55,8	2,9	-	2	-	2	0,00021	3,9
0,25	C.AGM 63 M 4c	1350	0,95	1,8	0,63	60,7	60,7	56,8	3	-	2	-	2	0,00026	4,5
0,25	AGM 71 M 4a	1380	0,8	1,7	0,72	61,9	61,8	58,2	2,9	-	1,8	-	2,2	0,0004	4,9
0,37	AGM 71 M 4b	1390	1,15	2,5	0,68	68,1	68,1	67,1	3,7	-	2,2	-	2,5	0,00054	5,8
0,55	C.AGM 71 M 4c	1385	1,6	3,8	0,75	68,6	68,6	67,6	3,4	-	1,9	-	2,1	0,00062	6,4
0,55	AGM 80 M 4a	1365	1,6	3,8	0,72	69,1	69	65,2	3,5	-	1,9	-	2	0,00083	7,5

CAST IRON FRAME

4 poles (1500 RPM)

450	GMM 355 L 4e	1490	800	2884,2	0,85	95,4	95,4	94,5	7	2,3	2,5	0,8	2,6	8,2	1740
500	GMM 355 L 4f	1490	890	3204,7	0,85	95,1	95,1	94,5	7	2,3	2,4	0,8	2,6	9,1	1850
450	GMM 400 L 4a	1490	770	2884,2	0,88	95,6	95,6	94,8	7	2,3	1,9	0,6	2,6	14,7	2335
500	GMM 400 L 4b	1490	860	3204,7	0,88	95,6	95,6	94,8	7	2,3	1,9	0,6	2,6	16,9	2474
560	GMM 400 L 4c	1490	970	3589,3	0,87	95,6	95,6	95,1	7	2,3	1,9	0,6	2,6	20	2745
630	GMM 400 L 4d	1490	1090	4037,9	0,87	95,6	95,6	95,1	7,2	2,4	2	0,7	2,8	21,3	2814
710	GMM 400 L 4e	1490	710	4550,7	0,87	96	96	95,2	7,2	2,4	2	0,7	3	23,8	3055
800	GMM 450 L 4a	1490	784	5127,5	0,89	95,1	95,1	95,3	7	2,3	1,8	0,6	2,5	28	3700
900	GMM 450 H 4b	1490	880	5768,5	0,89	95,1	95,1	95,3	7	2,3	1,8	0,6	2,5	32	3900
1000	GMM 450 H 4c	1490	976	6409,4	0,89	95,1	95,1	95,3	7	2,3	1,8	0,6	2,5	35	4100

*Nominal current at 690 V.

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.

Standard Series
Three Phase Motors

IE-

STANDARD SERIES MOTORS ”

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)
Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: F (155°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

THREE PHASE MOTORS

ALUMINUM FRAME

6 poles (1000 RPM)

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
kW		RPM	A	Nm	$\cos \phi$	4/4	3/4	1/2	Direct	Y/ Δ	Direct	Y/ Δ			
0,18	AGM 71 M 6a	915	0,6	1,9	0,68	63	62,9	58,7	3,2	-	1,7	-	2,1	0,00064	5
0,25	AGM 71 M 6b	915	0,87	2,6	0,68	63,8	63,7	59,6	3,2	-	1,7	-	2,1	0,00086	5,7
0,37	AGM 80 M 6a	910	1,1	3,9	0,67	72,9	72,8	70,1	3,6	-	2,1	-	2,4	0,0017	8,1
0,55	AGM 80 M 6b	890	1,5	5,9	0,75	70,4	70,3	68,2	3,5	-	1,9	-	2	0,0022	9,4

CAST IRON FRAME

6 poles (1000 RPM)

450	GMM 400 L 6c	995	840	4319,1	0,81	95,4	95,4	93,9	6,5	2,2	1,8	0,6	2,6	26,6	2705
500	GMM 400 L 6d	995	920	4799	0,82	95,4	95,4	93,9	7	2,3	1,8	0,6	2,6	29,2	2855
560	GMM 400 L 6e	995	1010	5374,9	0,84	95	95	93,5	7	2,3	1,8	0,6	2,6	32,2	3030
630	GMM 450 L 6a	995	685	6046,7	0,81	95,7	95,7	94,1	6,6	2,2	1,9	0,6	2,5	37	3800
710	GMM 450 L 6b	995	713	6814,6	0,87	95	95	93,5	6,6	2,2	1,9	0,6	2,5	41	4000
800	GMM 450 H 6c	995	794	7678,4	0,88	95	95	93,5	6,6	2,2	1,9	0,6	2,5	46	4200

*Nominal current at 690 V.

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)

Protection Degree: IP 55 | Insulation Class: H (180°C) | Heat Increase Limit: B (80K)



ALUMINUM FRAME

8 poles - 750 RPM

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient Cos φ	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
		RPM	A	Nm		4/4	3/4	1/2	Direct	Y/Δ	Direct	Y/Δ			
0,09	AGM 71 M 8a	690	0,4	1,2	0,56	56,5	56,5	47,4	2,3	-	1,7	-	1,9	0,00064	5
0,12	AGM 71 M 8b	670	0,6	1,7	0,51	56,7	56,7	47,7	2,2	-	1,9	-	2	0,00086	5,7
0,18	AGM 80 M 8a	695	0,9	2,5	0,48	60,3	60,3	54,7	3	-	2,8	-	3	0,0017	8,1
0,25	AGM 80 M 8b	680	1,1	3,5	0,5	630	63	57,6	2,9	-	2,6	-	2,8	0,0022	9,4
0,37	AGM 90 S 8a	690	1,3	5,1	0,6	66,7	66,7	61,5	3,2	-	1,8	-	2	0,0029	11,3
0,55	AGM 90 L 8b	670	1,8	7,8	0,63	69,6	69,6	64,6	3	-	1,4	-	1,7	0,0038	13,3
0,75	AGM 100 L 8a	700	2,5	10,2	0,74	61,2	61,2	61,2	3,4	-	1,8	-	2,1	0,0062	17,4
1,1	AGM 100 L 8b	700	3,3	15	0,73	66,5	66,5	66,4	3,2	-	1,7	-	1,8	0,0084	19,1
1,5	AGM 112 M 8a	700	4,4	20,5	0,7	70,2	71	71	3,6	-	1,9	-	2,2	0,013	21,5
2,2	AGM 132 S 8a	700	5,4	30	0,76	77,2	77,1	73,1	3,8	1,3	2,1	0,7	2,4	0,024	32
3	AGM 132 M 8b	690	7,3	41,5	0,76	78,1	78	74,2	3,6	1,2	2,2	0,7	2,2	0,033	40
4	AGM 160 M 8a	710	9,1	53,8	0,77	82,2	82,2	79,3	4,8	1,6	2,1	0,7	2,4	0,06	63
5,5	AGM 160 M 8b	720	12,5	73	0,78	81,4	81,4	79,6	5,3	1,8	2,2	0,7	2,7	0,083	73
7,5	AGM 160 L 8c	715	17	100,2	0,77	83,1	83,1	83	5,8	1,9	2,4	0,8	2,9	0,12	120
11	AGM 180 L 8a	720	24	145,9	0,78	85,2	85,2	82,1	6,8	2,3	2,7	0,9	3	0,2	138
15	AGM 200 L 8a	725	32	197,6	0,78	86,2	85,2	84,2	6	2	2,1	0,7	2,9	0,29	155

CAST IRON FRAME

8 poles - 750 RPM

2,2	GM 132 S 8a	700	5,4	30	0,76	77,2	77,1	73,1	3,8	1,3	2,1	0,7	2,4	0,024	47
3	GM 132 M 8b	690	7,3	41,5	0,76	78,1	78	74,2	3,6	1,2	2,2	0,7	2,2	0,033	56
4	GM 160 M 8a	710	9,2	53,8	0,79	80	80	79	4,8	1,6	2,1	0,7	2,4	0,06	84
5,5	GM 160 M 8b	720	12,6	73	0,78	81,4	81,4	79,6	5,3	1,8	2,2	0,7	2,7	0,083	98
7,5	GM 160 L 8c	715	18	100,2	0,76	83,1	83,1	83	5,8	1,9	2,4	0,8	2,9	0,12	120
11	GM 180 L 8a	720	23,8	145,9	0,78	85	85,2	82,1	6,8	2,3	2,7	0,9	2	0,2	164
15	GM 200 L 8a	725	32	197,6	0,78	86,2	85,2	84,2	6	2	2,1	0,7	2,9	0,29	205
30	GM 250 M 8a	735	59	389,8	0,82	89,8	89,8	86,2	6,1	2	1,8	0,6	2,6	0,92	383
37	GM 280 S 8a	730	73	484	0,82	88,8	88,8	85,2	4,7	1,6	2	0,7	2	1,3	465
45	GM 280 M 8b	730	86	588,7	0,83	91,4	91,4	87,4	4,9	1,6	1,9	0,6	1,8	1,6	508
55	GM 315 S 8a	740	110	709,8	0,77	93,7	92,2	87,4	5,7	1,9	1,8	0,6	2	2	708
75	GM 315 M 8b	740	153	967,9	0,76	92,7	91,3	87,4	5,9	2	1,9	0,6	2	2,5	745
90	GM 315 M 8c	740	180	1161,5	0,77	93,6	92,2	88,6	6,2	2,1	1,9	0,6	2	3	820
110	GMM 315 L 8d	740	209	1419,6	0,82	92,6	92,6	89,1	6,5	2,2	1,9	0,6	2	4	860
132	GMM 315 L 8e	740	262	1703,5	0,78	93,1	93,1	89,8	6	2	1,9	0,6	2	4,3	980
132	GMM 355 M 8a	740	290	1703,5	0,73	94,4	94,4	89,8	5,7	1,9	1,9	0,6	2	4,3	1222
160	GMM 355 M 8b	740	320	2064,9	0,76	94,6	94,4	90,2	5,9	2	1,9	0,6	2	8,9	1328
200	GMM 355 M 8c	740	420	2581,1	0,73	94,4	94,4	90,3	6,2	2,1	1,9	0,6	2	11	1590
250	GMM 355 L 8d	740	475	3226,4	0,7	93,5	94	94	6,5	2,2	1,9	0,6	2	13	2020
315	GMM 400 L 8a	745	650	4037,9	0,76	92,5	93	93	5,9	2	1,8	0,6	2,3	24,5	2555
355	GMM 400 L 8b	745	735	4550,7	0,73	93,5	94	94	6	2	1,8	0,6	2,3	26,6	2685
400	GMM 400 L 8c	745	845	5127,5	0,75	96,3	95,2	92	6,1	2	1,8	0,6	2,4	29	2835
450	GMM 400 L 8d	745	914	5768,5	0,75	93,5	94	94	6,2	2,1	1,8	0,6	2,5	32	3010
500	GMM 450 L 8a	745	541	6409,4	0,81	93,5	94	94	6,6	2,2	2	0,7	2,4	37	3800
560	GMM 450 L 8b	745	603	7178,5	0,81	93,5	94	94	6,6	2,2	2	0,7	2,4	41	4000
630	GMM 450 H 8c	745	675	8075,8	0,82	93,5	94	94	6,6	2,2	2	0,7	2,4	46	4200

*Nominal current at 690 V.

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.



NEW SERIES PREMIUM EFFICIENCY MOTORS

New Series Motors

OPERATIONAL CHARACTERISTICS

3 Phase, 400 V, 50 Hz | Type of Operation: S1 (Continuous Operation)

Protection Degree: IP 55 | Insulation Class F (155°C) | Heat Increase Limit: B (80K)

IE-

ALUMINUM FRAME

4 poles (1500 RPM)

Nominal Power	Type	At Nominal Power							At Start-up				Tilting Moment Ratio	Moment of Inertia	Approx. Weight
		Speed	Current	Torque	Power Coefficient Cos φ	Efficiency η			Current Ratio		Torque Ratio				
		RPM	A	Nm		4/4	3/4	1/2	Direct	Y/Δ	Direct	Y/Δ			
0,55	C.AGMEL 71M 4c	1385	1,60	3,8	0,75	68,6	68,6	67,6	3,4	-	1,9	-	2,1	0,00062	6,4
0,55	AGMEL 80M 4a	1365	1,60	3,8	0,64	77,1	77,1	75,6	3,5	-	1,9	-	2	0,00083	7,7

Efficiency values are calculated by the indirect measurement method in accordance with IEC 60034-2-1: 2014 standard. Additional losses are assessed based on test results performed at variable load values.